

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ HD35

Regeldetektor med SpotLite®-markör och WireWarning®
detektering av strömförande ledningar



Regeldetektorn StudSensor™ HD35 är baserad på Zircon's senaste designinnovationer. HD35 har ett ergonomiskt utformat handtag som ger ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Detektorn är enkel att använda tack vare ett tydligt och lättavläst användargränssnitt. Genom att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar kan tavlor, speglar och hyllor säkert fästas upp på väggen. Verktyget varnar också för strömförande växelströmsledningar.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanterna på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **READY-indikatorn** visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
- **EDGE-pilen** tänds upp när man närmar sig ytterkanten på regeln, och är fullt upplyst när regelkanten detekteras
- Zircon's patenterade **"över regeln"-indikering** visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaro av oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
- **SpotLite®-markör** tänder en pilformad ljusindikering på väggen som tydligt indikerar ytterkanten på en regel
- **Halvtgenomskinlig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra** ger precis markering av regelkanterna



Finns ytterkanter på reglar



Finns trä- och metallreglar



WireWarning® detektering

SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 155 mm x B 60 mm x D 33mm

Vikt 91 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingår ej

Noggrannhet **Träreglar:** Typiskt inom 3 mm då proceduren med dubbel skanning och märkning används
Metallreglar: Typiskt inom 13 mm då proceduren med dubbel skanning och märkning används

WireWarning® Noggrannhet

Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt inom ca 152 mm över en oskärmad strömförande ledning

WireWarning® Sökdjup*

I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup

Användningstemperatur

-7° till +41°C

Förvaringstemperatur

-29° till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

***NOTERA:** Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbehandling, målarfärg med mera. Rekommenderas inte för användning på putsade plywoodkonstruktioner. Endast för inomhusanvändning.